


SUORITUSTASOILMOITUS DoP

nro 05

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Väestönsuojan seinäelementti	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:	Projektikohtaisesti yksilöity ja valmistettu (3). Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE-merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnittelun käyttökohteet:	Kantavat ja ei-kantavat julkisivu- tai muut seinäelementit	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan saa yhteyden:	Perustava Elementti Oy Yrittäjätie 3, 16900 LAMMI Puh. 010 292 6990, perustava.fi	
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely:	AVCP -luokka 2+ AVCP -luokka 4 (pienet enintään 2,25 m ² julkisivulevyt)	
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:	Kiwa Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen.	
8. Ilmoitetut suoritus taset:		
Perusominaisuudet taulukoista ZA.1a ja ZA.1b	Suoritus taso	hEN-standardi
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektin tuotantoasiakirjoissa ja on välillä C25/30...C50/60 standardien EN-206 ja SFS 7022 -mukaan	SFS-EN 14992:2007 + A1:2012
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan. Lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 -mukainen	
Kantokyky	menetelmä M3a tai M3b	
Palonkestävyys	menetelmä M3a tai M3b	
Palokäyttäytyminen	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan	
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Vedenpitävyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritus taset mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:	 Toimitusjohtaja Sampo Jäntti, Perustava Group Oy Lammilla 25.3.2026	